

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3



Termékelőnyök

- * Hőálló, olajálló és antisztatikus lábbeli
- * Kompozit lábujjvédő és Wellmax(R) átszűrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
- * SRA csúszásmentes, hőálló (180°C) kétrétegű PU/PU talp

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QUAR38	38	10
9QUAR39	39	10
9QUAR40	40	10
9QUAR41	41	10
9QUAR42	42	10
9QUAR43	43	10
9QUAR44	44	10
9QUAR45	45	10
9QUAR46	46	10
9QUAR47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
- * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax(R) átszűrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
- * olaj- és saválló, antisztatikus, SRA csúszásmentes, hőálló (180°C) kétrétegű PU/PU talp
- * gyorscsattal ellátott lábfejevédő, kívül bőr, belül PU réteggel, lélegző Tybrelle(R) bélés, szivacsos bokarész és külön békanyelv

Alkalmazási ágazatok

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	
Súly	642 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Csatos
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Nedvességszívó nemszótt alapanyagú membrán
Átszűrás ellen védő talplemez	Textil	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LEC FI00337977

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva