coverguard®

Műszaki adatlap

QUARTZ

Cikksz 9QUAR

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)

Bakancs





S3

SRA

Termékelőnyök

* Hőálló, olajálló és antisztatikus lábbeli
* Kompozit lábujjvédő és Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
* SRA csúszásmentes, hőálló (180°C) kétrétegű PU/PU talp

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QUAR38	38	10
9QUAR39	39	10
9QUAR40	40	10
9QUAR41	41	10
9QUAR42	42	10
9QUAR43	43	10
9QUAR44	44	10
9QUAR45	45	10
9QUAR46	46	10
9QUAR47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* vízlepergető, fekete bőr bakancs hegesztési munkálatokhoz
* könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax(R) átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
* olaj- és saválló, antisztatikus, SRA csúszásmentes, hőálló (180°C) kétrétegű PU/PU talp
* gyorscsattal ellátott lábfejvédő, kívül bőr, belül PU réteggel, lélegző Tybrelle(R) bélés, szivacsos bokarész és külön békanyelv

Alkalmazási ágazatok

- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Súly	642 g
Felsőrész	Teljes színbőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Csatos
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00337977**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRA	Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

MAJ 18/09/2026