

Longes



Longes à absorbeur



Les +

- * Diélectrique, pour des environnements présentant un risque électrique
- * Connecteurs grande ouverture pour plus de polyvalence

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
7AREC10180	10

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Cavalier individuel brochable

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Pour une utilisation dans des environnements présentant un risque électrique
- * Longe double à absorbeur d'énergie limitant les forces pendant l'arrêt de la chute
- * Permet de se déplacer en toute sécurité, sans jamais avoir à se déconnecter
- * Élément de liaison pour un système d'arrêt de chute

A voir également

VARIANTES



7MINT10

DESCRIPTION

Caract.	Matériaux non-conductifs, résistance diélectrique : 12 kV	Matériau	Sangle polyester largeur 30 mm
Autres caract.	Tirant d'air : 6 m	Longueur	1,8m
Poids	1,98 kg	Connecteurs	1 non conducteurs : 1 connecteur automatique et 2 connecteurs grande ouverture 55 mm
Durée de vie	10 ans	Absorption	< 6 kN
		Capacité	Utilisateur de 100 kg
		Résistance à la rupture	> 15kN

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10962-03/E06-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. EPI III

EN355:2002

Absorbeurs d'énergie

VG 11 CNB/P/11.063