coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROHEAT 4685

Réf. MO4685

Protection thermique

Protection à la chaleur

CUT C HOT 4

Les +

Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;
Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
4685	10 - 27 cm	5	50

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tricot lourd sans couture à base de Nomex® ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm.

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Constructions mécaniques
- Industries légères
- Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde d'objets coupants et chauds (profilé alu/métal), manutention en métallurgie et sidérurgie.

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 5

Couleur	Ecru
Forme	Gant
Environnement	Chaleur extrême
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Tricot lourd à base de fibres de marque Nomex
Matière de l'enduction	Sans
Matériau de la doublure	Doublure en coton épais
Poignet	Poignet élastique
Longueur du gant - mm	270

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/12279-01/E00-00**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016 — Protection contre les risques mécaniques

0.X.4.0.C.

EN407:2004 — Protection contre la chaleur et le feu

4.4.X.X.X.X

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 22/02/2021

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57