

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- * megerősített saroktámasz és plusz orrborítás
- * sárlepergető talpmintázat speciális kialakításának köszönhetően: kiváló tapadás egyenetlen felületen, létrán
- * perforált EVA talpbetét kényelmes szilikon betétekkel

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ROCK10035	35	6
9ROCK10036	36	6
9ROCK10037	37	6
9ROCK10038	38	6
9ROCK10039	39	6
9ROCK10040	40	6
9ROCK10041	41	6
9ROCK10042	42	6
9ROCK10043	43	6
9ROCK10044	44	6
9ROCK10045	45	6
9ROCK10046	46	6
9ROCK10047	47	6
9ROCK10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * fekete teljes színbőr felsőrész vízálló membránnal, kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémentes, átszúrás elleni textil talplemez
- * lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó 3D hálós belső bélés, szivacsos szártető és nyelv és fém fűzővezetők
- * kivehető és szellőző perforált EVA talpbetét kényelmes szilikon betétekkel, antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű hőálló PU/nitril gumi talp, energiaelnyelő sarok
- sárlepergető talpmintázat speciális kialakításának köszönhetően: kiváló tapadás egyenetlen felületen, létrán

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető és perforált EVA talpbetét szilikon betétekkel
Súly	745 g	Fő összeillesztés	Ragasztott
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszűrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/04/21/2140

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészes + antistatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

WR

Víztesztelő lábbeli

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

COVERPERF - Damping



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.