coverguard®

Műszaki adatlap

ROCKET

Cikksz 9ROCK10

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)







Bakancs



Termékelőnyök

* megerősített saroktámasz és plusz orrborítás
* sárlepergető talpmintázat speciális kialakításának köszönhetően: kiváló tapadás egyenetlen felületen, létrán
* perforált EVA talpbetét kényelmes szilikon betétekkel

Leírás

* fekete teljes színbőr felsőrész vízálló membránnal, kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
* lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó 3D hálós belső bélés, szivacsos szártető és nyelv és fém fűzővezetők
* kivehető és szellőző perforált EVA talpbetét kényelmes szilikon betétekkel, antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű hőálló PU/nitril gumi talp, energiaelnyelő sarok
• sárlepergető talpmintázat speciális kialakításának köszönhetően: kiváló tapadás egyenetlen felületen, létrán

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ROCK10035	35	6
9ROCK10036	36	6
9ROCK10037	37	6
9ROCK10038	38	6
9ROCK10039	39	6
9ROCK10040	40	6
9ROCK10041	41	6
9ROCK10042	42	6
9ROCK10043	43	6
9ROCK10044	44	6
9ROCK10045	45	6
9ROCK10046	46	6
9ROCK10047	47	6
9ROCK10048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető és perforált EVA talpbetét szilikon betétekkel
Súly	745 g		
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Ragasztott
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/04/21/2140

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
WR	Víztaszító lábbeli
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
COVERPERF - Damping	Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.

MAJ 18/09/2026