

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Száraz Körülményekre



NEW  
LOOK



## Termékelőnyök

COVERPERF BREATHABILITY: maximális szellőzőképesség, kényelem

- \* Második bőr érzet: fogásbiztosság
- \* PVC pettyek: kiváló csúszás elleni védelem
- \* Hosszabb élettartam (poliamid)
- \* Öko-tex minősítés

## Csomagolás

| Cikksz  | Méret | Zacskó | Karton |
|---------|-------|--------|--------|
| 1NIDG06 | 6     | 10     | 100    |
| 1NIDG07 | 7     | 10     | 100    |
| 1NIDG08 | 8     | 10     | 100    |
| 1NIDG09 | 9     | 10     | 100    |
| 1NIDG10 | 10    | 10     | 100    |
| 1NIDG11 | 11    | 10     | 100    |

## Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

## Változat



1NIHG



1NITG

## Leírás

Szürke, varrás nélküli, poliamiddal megerősített, 15-ös kötésű kesztyű. A tenyérreszen nital mikrohab pettyekkel és kötött mandzsettával

\* OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH vagy 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

## Alkalmazási ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem  
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,  
autószerelő, stb)

## Alkalmazási területek

Minden finom munkára alkalmas.  
Autószerelés, fémgyártás, precíziós  
munkák, szerelőállomás, ipari  
karbantartás, mezőgazdaság,  
repülőgépszerelés

## Műszaki tulajdonságok



Kötés 15

Szín  
Szín 2  
Formai kialakítá-s  
Kesztyűk használat-i  
környezet-e  
Kesztyű típusa  
Alapkeszt-yű anyaga  
Mártás szintje  
Mártás alapanyag-a  
Mártás felülete  
Mártás szintje 2  
Mártás alapanyag-a 2

Szürke  
Fekete  
Kesztyű  
Száraz körülmények  
Varrás nélküli kötött kesztyű  
Poliamid spandex  
3/4  
Nitril  
Mikrohabosított  
Pettyek  
Nitril

Mártás felülete 2  
Mandzsett-a típusa

Sima  
Gumírozott csukló

## Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.  
0075/1747/162/01/23/0044

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016  
+ A1:2018



4.1.3.1X

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

COVERPERF - Breathability



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált kesztyűk, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 60 mg/cm<sup>2</sup>/8 óra mérték felett van a termék izzadság elvezetési képessége.