

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * fekete nubuk felsővel
- * 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, PU/nitrilgumi talp
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
- * teljesen fémmentes védőlábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9RUBL36	36	10
9RUBL37	37	10
9RUBL38	38	10
9RUBL39	39	10
9RUBL40	40	10
9RUBL41	41	10
9RUBL42	42	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9RUBH

Leírás

- * biztonsági női lábbeli, kiváló minőségű, puha, fekete nubuk felsővel
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas, aramidszálas átszúrás elleni talplemez
- * 300°C kontakt hőhatás ellen védő, flexibilis, olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, megerősített orr-rész, energiaelnyelő sarok és SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületeken bevizsgálva
- * Support System(R): sarokrészt megerősítő, lábat megtartó speciális kidolgozású emelt saroktámasz, páraáteresztő, higiénikus belső bélés, szivacsos textil békanyelv és bokarész

Alkalmazási
ágazatok

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Szürke	Talpbetét	
Súly	483 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr	Megerősítés anyaga	Anti-abrasion Stark
Orrmerevítő	Kompozit	Megerősítés helye	Sarok
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Rögzítés	Fűzős
Köztalp	PU	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/12/24/2980 EXT 01/12/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

S3L

S3L Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 4,5 mm átmérőjű szűrőtű + PL típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - a típusnak megfelelő átszúrással szembeni védelem - mintázott járófelület

FO

Szénhidrogén-ellenállás