

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S3S

0%
METAL

SR

FO



Termékelőnyök

- * Sportos dizájn
- * Fényvisszaverő elemek
- * Kiemelt sarok
- * Teljesen fémmentes lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SCH100038	38	10
9SCH100039	39	10
9SCH100040	40	10
9SCH100041	41	10
9SCH100042	42	10
9SCH100043	43	10
9SCH100044	44	10
9SCH100045	45	10
9SCH100046	46	10
9SCH100047	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9SCHH10



Leírás

- * Oxford poliészter, thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal
- * olajálló PU / nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- * szellőző hálós poliészter bélés, textil és perforált EVA talpbetét és energiaelnyelő sarok
- * kompozit orrmerevítő és textil átszűrás elleni talplemez

Alkalmazási ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Befejező munkák, az építkezésen, raktározás és logisztika, szolgáltatás stb

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	670 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törülőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/12/24/3039

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

+ A1:2024
S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték \geq 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás