coverguard®

Műszaki adatlap

STONE

Cikksz 9STH370

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs





S3S SR FO

Termékelőnyök

* barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész
* kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
* antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp
* a magas járótalpmintázat segíti a tapadást még a nagyon durva felületű padozaton is

Leírás

* barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész, szivacsos szártetővel, nyelvvel és fém fűzővezetővel
* kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
* lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
* antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok, megerősített saroktámasz és plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások elleni kiegészítő védelemhez

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9STH370035	35	6
9STH370036	36	6
9STH370037	37	6
9STH370038	38	6
9STH370039	39	6
9STH370040	40	6
9STH370041	41	6
9STH370042	42	6
9STH370043	43	6
9STH370044	44	6
9STH370045	45	6
9STH370046	46	6
9STH370047	47	6
9STH370048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	**Talpbetét**	Cserélhető, textil felületű EVA talpbetét
Súly	720 g		
Felsőrész	Pull-up bőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	TPU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Ezek a cipők csak akkor felelhetnek meg védelmi jellemzőiknek, ha tökéletesen illeszkednek és jól karbantartottak. Mielőtt bármilyen használatba venné őket, végezzen el egy vizuális ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban vannak, és próbálja fel őket. Ajánlott a munkakörnyezetének specifikus követelményeihez legjobban illeszkedő modellt választani.

Tárolási előírások

Tartsa a cipőket száraz, tiszta és szellős helyen. Az 5 éven túli tárolási idő nem ajánlott.

Mosási előírások

Tisztítsa meg a cipőket rendszeresen kefék, rongyok stb. segítségével.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/02/21/0281

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144