

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3S

SR

FO



Termékelőnyök

- * barna vízlepergető, teljes szín bivaly bőr felsőrész
- * kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
- * antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp
- * a magas járótalpmintázat segíti a tapadást még a nagyon durva felületű padozaton is

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9STH370035	35	6
9STH370036	36	6
9STH370037	37	6
9STH370038	38	6
9STH370039	39	6
9STH370040	40	6
9STH370041	41	6
9STH370042	42	6
9STH370043	43	6
9STH370044	44	6
9STH370045	45	6
9STH370046	46	6
9STH370047	47	6
9STH370048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat

Leírás

- * barna vízlepergető, teljes szín bivaly bőr felsőrész, szivacsos szártetővel, nyelvvel és fém fűzővezetővel
- * kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
- * lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
- * antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok, megerősített saroktámasz és plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások elleni kiegészítő védelemhez

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talpbetét	Cserélhető, textil felületű EVA talpbetét
Súly	720 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Pull-up bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	TPU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások
Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/02/21/0281

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőréssz vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás