

Kültéri És Nedves Körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész
- * kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
- * antistatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp
- * a magas járótalpmintázata segíti a tapadást még a nagyon durva felületű padozaton is

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9STL370035	35	6
9STL370036	36	6
9STL370037	37	6
9STL370038	38	6
9STL370039	39	6
9STL370040	40	6
9STL370041	41	6
9STL370042	42	6
9STL370043	43	6
9STL370044	44	6
9STL370045	45	6
9STL370046	46	6
9STL370047	47	6
9STL370048	48	6

Lásd még

Változat



Leírás

- * barna vízlepergető, teljes szín bivalybőr felsőrész, szivacsos szartetővel, nyelvvel és fém fűzővezetővel
- * kompozit lábujjvédő és flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni textil talplemez
- * lélegző, nedvszívó és gyorsan száradó hálós belső bélés
- * antistatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU/TPU talp, energiaelnyelő sarok, megerősített saroktámasz és plusz orrborítás, folyadékok, mechanikai hatások elleni kiegészítő védelemhez

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Pull-up bőr	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	TPU		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok



EN ISO 20345:2011

S3

SRC

EPI CAT. II

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100\text{N}$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 14/05/2021