

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Leírás

SUN (S1P SRC) CIPŐ:

- * szellőző, lyukacsos, szürke velűrbőr felsőrész
- * antisztatikus, olajálló, emelt szintű SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, energiaelnyelő sarok
- * nedvességszívó, szellőző nemszőtt bélés, kényelmes betét, szivacsok boka rész

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

S1P



Termékelőnyök

- * Zuhanó tárgyak elleni védelem
- * Talpátszúrás elleni védelem
- * Olajálló talpú lábbeli
- * Antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SUN34	34	10
9SUN35	35	10
9SUN36	36	10
9SUN37	37	10
9SUN38	38	10
9SUN39	39	10
9SUN40	40	10
9SUN41	41	10
9SUN42	42	10
9SUN43	43	10
9SUN44	44	10
9SUN45	45	10
9SUN46	46	10
9SUN47	47	10
9SUN48	48	10
9SUN49	49	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Kékesszürke	Talpbetét	
Súly	562 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Velúr bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások
Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
ITASLNB19012348/E2

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2\A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva