coverguard®

Fișă tehnică

QUARTZ

Cod. 9QUAR

Specialități

Înalt

Bocanci





S3

SRA

Beneficii

* Încălțăminte rezistentă la căldură, rezistentă la ulei și antistatică * Bombeu compozit și lamelă Wellmax (R) antiperforație din fibră de aramidă * SRA antiderapant, rezistent la căldură (180 ° C) dublu strat PU / PU

Ambalare

Cod articol	Mărimea	Cutie
9QUAR38	38	10
9QUAR39	39	10
9QUAR40	40	10
9QUAR41	41	10
9QUAR42	42	10
9QUAR43	43	10
9QUAR44	44	10
9QUAR45	45	10
9QUAR46	46	10
9QUAR47	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Bocanci pentru sudură din piele integrală hidrofobizată neagră * bombeu ușor din compozit (CK) * lamelă Wellmax(R) împotriva perforației, din material sintetic aramidic, mai flexibilă și termoizolantă decât oțelul * protecție metatarsală, cu cataramă, exterior din piele, interior din PU * talpă dublă PU/PU, rezistentă la uleiuri și la acizi, antistatică, proprietăți antiderapante
SRA, rezistență termică (180°C) * căptușeală Tybrelle(R) respirantă, zonă maleolară buretată și limbă separată

Zone de aplicare

- Industria alimentară
- Construcții - lucrări de finisare
- Transport (cu excepția producției) și logistică

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru
Greutate	642 g
Partea superioară	Piele integrală
Bombeu	Compozit
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură - Compozit
Talpa intermadiară	PU
Talpa exterioară	PU

Branț	
Ansamblul principal	Injectat
Închidere	Închidere cu curea
Căptușeală	Membrana nețesută care elimină umezeala
Toc definit	

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțămintea de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00337977**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Încalțăminte de protecție
S3	**S3** Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M Ω < A < 1000 M Ω + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E≥20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorția apei
SRA	Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curațare sau glicerol

MAJ 18/09/2026

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144