

Kültéri És Nedves

Bakancs



Leírás

- * fémmentes biztonsági védőbakancs, hideg elleni műszőrme béléssel, erős marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp sárlepergető mintázattal
- * kompozit műanyag lábujjvédő (CK), mely a hideg ellen is jobban szigetel
- * a teljesen fémmentes

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

DIY



Termékelőnyök

- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- * szélesebb orr-rész PU orrborítással
- * a teljesen fémmentes
- * antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TARN35	35	10
9TARN36	36	10
9TARN37	37	10
9TARN38	38	10
9TARN39	39	10
9TARN40	40	10
9TARN41	41	10
9TARN42	42	10
9TARN43	43	10
9TARN44	44	10
9TARN45	45	10
9TARN46	46	10
9TARN47	47	10
9TARN48	48	10

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kényelmes. kivehető, nedvszívó talpbetét
Szín 2	Zöld	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Színbőr	Orrborítás	
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Műszőrme
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \text{ A} < 1000 \text{ M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

CI

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Disztribútori bélyegző