

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Olajos Körülményekre



Termékelőnyök

- * vágás és csúszás elleni védelem
- * kivételes tapadás olajos környezetben
- * kifejezetten kényelmes, teljesen kézre simuló formai kialakítás
- * véd a dermatitis kialakulás ellen

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1NIFB06	6	10	100
1NIFB07	7	10	100
1NIFB08	8	10	100
1NIFB09	9	10	100
1NIFB10	10	10	100
1NIFB11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



1NISN

Leírás

Fekete, varrás nélküli, poliészterrel erősített, 15-ös kötésű kesztyű kötött mandzsettával.

Duplán mártott: narancssárga nitril a teljes kézfejen és érdesített nitril a tenyéren

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkalmas minden finom munkára olajos és zsíros környezetben, olajos alkatrészek megmunkálása, lemezek kezelése, mechanikai alkatrészek és apró alkatrészek válogatása, karbantartási munkák nedves környezetben, víz, olajok, zsírok, szénhidrogének, vágási munkák, bélyegzés, ipari karbantartás és szerviz munka.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 15

Szín	Fekete	Mártás felülete 2	Sandy
Szín 2	Narancs	Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Szín 3	Fekete		
Formai kialakítás	Kesztyű		
Kesztyűk használati környezete	Zsíros		
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Poliészter, elasztán		
Mártás szintje	Kéz		
Mártás alapanyaga	Nitril		
Mártás felülete	Sima		
Mártás szintje 2	Tenyér		
Mártás alapanyaga 2	Nitril		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/01/23/0043 EXT 01/01/23

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



4.1.2.1.X.