

Cod articol **9ROCK10**

Exterior

Înalt

Bocanci



Beneficii

* Bocanci cu partea superioară din piele neagră, cu membrană impermeabilă * Bombeu compozit și lamelă textilă flexibilă, fără metal, rezistentă la perforare

Descriere

* Bocanci cu partea superioară din piele neagră, cu membrană impermeabilă * Bombeu compozit și lamelă textilă flexibilă, fără metal, rezistentă la perforare * Căptușeală interioară din plasă 3D respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă * Limba și zona maleolară buretate, inele pentru șireturi din metal * Brant din EVA, perforat și ventilat, detașabil, cu inserții confortabile din silicon * Talpă anti-statică, SRC, antiderapantă, rezistentă la uzură, din PU / cauciuc nitrilic, dublă densitate, rezistentă la căldură, călcâi cu absorbant de energie * Mulțumită designului special al modelului de talpă rezistent la noroi: aderență excelentă pe suprafețe inegale, scări * Zona exterioară a călcâiului întărită și protecție exterioară a bombeului * Domenii de aplicare: exterior, condiții umede, construcții, zidărie, industrie etc.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9ROCK10035	35	6
9ROCK10036	36	6
9ROCK10037	37	6
9ROCK10038	38	6
9ROCK10039	39	6
9ROCK10040	40	6
9ROCK10041	41	6
9ROCK10042	42	6
9ROCK10043	43	6
9ROCK10044	44	6
9ROCK10045	45	6
9ROCK10046	46	6
9ROCK10047	47	6
9ROCK10048	48	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Zone de aplicare

Explorări miniere

Extragerea petrolului și gazelor

Energetică (producție și distribuție)

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	eva detașabilă, perforată cu inserție din silicon
Greutate	745 g		
Partea superioară	Piele integrală	Ansamblul principal	Cimentat
Bombeau	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare
Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare
Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/04/21/2140

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

WR

HRO

COVERPERF - Damping



Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Încălțăminte hidrofobizată

Talpă exterioară rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

MAJ 25/04/2024

Pentru informații suplimentare, vizitați www.coverguard-safety.com

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Erd Sas u. 6. Magyarorszag +36-23/364-144