

Kültéri És Nedves Körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- * teljesen fémmentes lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TITH39	39	10
9TITH40	40	10
9TITH41	41	10
9TITH42	42	10
9TITH43	43	10
9TITH44	44	10
9TITH45	45	10
9TITH46	46	10
9TITH47	47	10

Leírás

- * vízlepergető, teljesszínbőr barna felsőrész
- * kompozit lábujjvédő (CK) és kompozit talplemez
- * antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelősarok, megerősített TPU saroktámasz
- * teljesen fémmentes lábbeli

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Fekete	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőrész	Teljes színbőr	Megerősítés helye	Sarok / Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/1252/16/10/14/1009 EXT 06/10/15**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 04/06/2021