coverguard®

Műszaki adatlap

AGATE II

Cikksz 9AGH010

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* kiváló ár/érték arány
* sarokrészen fényvisszaverő díszcsík
* kopásálló, 2 színű, gömbölyű cipőfűző
* széles mérettartomány
* színbőr felsőrész

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9AGH010034	34	10
9AGH010035	35	10
9AGH010036	36	10
9AGH010037	37	10
9AGH010038	38	10
9AGH010039	39	10
9AGH010040	40	10
9AGH010041	41	10
9AGH010042	42	10
9AGH010043	43	10
9AGH010044	44	10
9AGH010045	45	10
9AGH010046	46	10
9AGH010047	47	10
9AGH010048	48	10
9AGH010049	49	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

Az AGATE II (S3) magas szárú cipő teljes barkájú bőrből készült, légáteresztő, ellenálló mesh béléssel, acél orrmerevítővel és átszúrás elleni talppal rendelkezik. PU/PU talpa biztosítja a kényelmet és a tapadást. Belső és külső használatra egyaránt ideális.

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Raktározás, szállítás...stb.

Változat



COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Súly	622 g	**Rögzítés**	Fűzős
Felsőrész	Teljes színbőr	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél	**Kiemelt sarok**	
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, textil és puha habszivacs		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 5 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/11/26/2219

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
+ A1:2024 S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
LG	Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok
SC	A orrmerevítő kopásállósága
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 06/11/2026