coverguard®

Műszaki adatlap

TOPAZ

Cikksz 9TOPH

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* A talp boltozata anti-torsion megerősítés.
* Párnázott karkötő és cipőnyelv a jobb tartás érdekében.
* Leválasztott sarok.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TOPH36	36	10
9TOPH37	37	10
9TOPH38	38	10
9TOPH39	39	10
9TOPH40	40	10
9TOPH41	41	10
9TOPH42	42	10
9TOPH43	43	10
9TOPH44	44	10
9TOPH45	45	10
9TOPH46	46	10
9TOPH47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

A TOPAZ egy magas szárú, teljes barkájú bőr cipő, amely könnyű és légáteresztő. Fémmentes, kompozit orrmerevítővel és átszúrás elleni talppal rendelkezik. Elöl/hátul megerősítésekkel, csúszásmentes talppal és 300 °C-ig ellenálló anyaggal rendelkezik a nagyobb biztonság és komfort érdekében.

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezési munkák, gépkezelés, raktározási munkák, energiaipai tevékenységek, kültéri körülmények között is

Lásd még

Változat



9TOPL0

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, puha habosított talpbetét textil felülettel
Súly	762 g		
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/24395-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE PPE CAT. II

HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026