

Cod articol **9SCH100**

Scop multiplu

Jos

Pantofi



Beneficii

* Poliester Oxford, poliuretan termoplastic (KPU) superior * talpă din PU / nitril rezistentă la ulei * bombeu compozite și lamelă textilă rezistentă la perforare * încălțăminte complet fără metal

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9SCH100038	38	10
9SCH100039	39	10
9SCH100040	40	10
9SCH100041	41	10
9SCH100042	42	10
9SCH100043	43	10
9SCH100044	44	10
9SCH100045	45	10
9SCH100046	46	10
9SCH100047	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Variantă



9SCHH10

Descriere

căpută fără cusături, cu plasă din poliester care permite aerisirea, acoperire din poliuretan termoplastic (KPU) *căptușeală din poliester cu plasă respirabilă și absorbantă * talpă din cauciuc nitrilic, cu proprietăți antiderapante SRC, testate pe suprafețe din oțel și podele ceramice * branșuri EVA perforate respirabile, cu o suprafață textilă confortabilă * călcai absorbant de energie, bombeu din compozit acoperit din KPU (poliuretan termoplastic)

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	
Greutate	670 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/12/24/3039

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Încălțăminte de protecție

S3S Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o zdrobire de 15.000 Newton+ zona închisă a călcâiului- proprietăți antistatice- capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului Rezistența la perforare:- Rezistența tălpii la perforare (min.1100 N și valoare individuală ≥ 950 N) - inserție nemetalică, ac de perforare cu diametrul de 3,0 mm+ inserție nemetalică de tip PS - rezistență la penetrare și absorbție de apă a feței- rezistență la perforare în funcție de tip- talpă exterioară cu cramioane

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi