

Kültéri és nedves körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * A talp boltozata anti-torsion megerősítés.
- * Párnázott karkötő és cipőnyelv a jobb tartás érdekében.
- * Leválasztott sarok.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TOPL38	38	10
9TOPL39	39	10
9TOPL40	40	10
9TOPL41	41	10
9TOPL42	42	10
9TOPL43	43	10
9TOPL44	44	10
9TOPL45	45	10
9TOPL46	46	10
9TOPL47	47	10
9TOPL48	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9TOPH

Leírás

- * Barna, víz lepergető és szellőző szín nappa bőr felsőrész
- * nedvszívó, gyorsan száradó, lélegzőbelsőbélés
- * könnyű, kompozit műanyaglábbujvédő (CK)
- * flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
- * olajálló, antistatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO)
- PU/gumitalp, ütődéscsökkentősarok
- * emelt szintű SRC csúszásmentesség
- * megerősített TPU saroktámasz és PU orrborítás
- * kivehető, antistatikus, izzadságszívó, energiaeinyelő talpbetét, komfortos textilfelülettel
- * szivacsos szártető, párnázott békanyelv
- * teljesen fémmentes védőlábbeli

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gáztermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezési munkák, gépkezelés, raktározási munkák, energiaipari tevékenységek, kültéri körülmények között is

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Narancs	Talpbetét	Kivehető, puha habosított talpbetét textil felülettel
Súly	642 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/24395-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

EN ISO 20345:2022

Biztonsági védőlábbeli

S3S

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás