

Cod articol **9SCHH10**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



S3

0%
METAL

Beneficii

- * Poliester Oxford, poliuretan termoplastice (KPU) superior
- * talpă din PU / nitril rezistentă la ulei
- * bombeu compozit și lamelă textilă rezistentă la perforare
- * încălțăminte complet fără metal

Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9SCHH10038 | 38 | 6 |
| 9SCHH10039 | 39 | 6 |
| 9SCHH10040 | 40 | 6 |
| 9SCHH10041 | 41 | 6 |
| 9SCHH10042 | 42 | 6 |
| 9SCHH10043 | 43 | 6 |
| 9SCHH10044 | 44 | 6 |
| 9SCHH10045 | 45 | 6 |
| 9SCHH10046 | 46 | 6 |
| 9SCHH10047 | 47 | 6 |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

VARIANTĂ



9SCH100

Descriere

- * căpută fără cusături, cu plasă din poliester care permite aerisirea,
- * acoperire din poliuretan termoplastice (KPU) *căptușeală din poliester cu plasă respirabilă și absorbantă
- * talpă din cauciuc nitrilic, cu proprietăți antiderapante SRC, testate pe suprafețe din oțel și podele ceramice
- * branțuri EVA perforate respirabile, cu o suprafață textilă confortabilă
- * călcai absorbant de energie, bombeu din compozit acoperit din KPU (poliuretan termoplastice)

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| Culoare | Negru | Brant | Detașabilă, textil si EVA, perforată |
| Greutate | 702 g | Închidere | Închidere cu șiret |
| Partea superioară | Plasă | Căptușeală | Plasă 3D respirabilă |
| Bombeau | Compozit | | |
| Talpă rezistentă la perforare | Țesătură | | |
| Talpa intermediară | PU | | |
| Talpa exterioară | Cauciuc nitrilic | | |

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/09/19/2786 EXT 01/06/20

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol