

Műszaki adatlap

TRAP O2 FO SRC

Cikksz 9TRAP

Kültéri És Nedves

Félcipő



Leírás

- * kiváló víztaszító és vízgőzáteresztő, egy bőrből szabott, erős nubuk felsőrész
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC emelt csúszásbiztosságú, flexibilis kétrétegű PU talp
- * ergonomikus kialakítás egész napos hordáshoz: könnyű súly, szélesebb rüsztt és orr kiképzés
- * ütődésselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jó nedvszívó és gyorsan száradó, szellőző belső bélés, illetve végig szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv

Alkalmazási ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

DIY

Transzport és logisztika



Termékelőnyök

- * kiváló víztaszító és vízgőzáteresztő, egy bőrből szabott, erős nubuk felsőrész
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC emelt csúszásbiztosságú, flexibilis kétrétegű PU talp
- * sárlepergető talpmintázat, tartós fűzővezetők

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TRAP36	36	10
9TRAP37	37	10
9TRAP38	38	10
9TRAP39	39	10
9TRAP40	40	10
9TRAP41	41	10
9TRAP42	42	10
9TRAP43	43	10
9TRAP44	44	10
9TRAP45	45	10
9TRAP46	46	10
9TRAP47	47	10
9TRAP48	48	10

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna
Szín 2	Piros
Felsőrész	Nubuk bőr
Köztalp	PU
Talp	PU
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O2

SRC

Munkalábbeli

O2 Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrés + energiaelnyelő sarok + antisztatikus tulajdonság + + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző