

Cod articol **9SHU150**

Scop multiplu

Înalt

Bocanci



Beneficii

- * căptușeală nețesută din plasă 3D, absorbantă de umiditate
- * talpa confortabilă, foarte ușoară și 100% fără metal, cu proprietăți ESD

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9SHU150037	37	6
9SHU150038	38	6
9SHU150039	39	6
9SHU150040	40	6
9SHU150041	41	6
9SHU150042	42	6
9SHU150043	43	6
9SHU150044	44	6
9SHU150045	45	6
9SHU150046	46	6
9SHU150047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

- * Partea superioară din piele de nubuc hidrofug gri, antracit, ventilată
- * Talpa dublu strat din cauciuc și EVA, antistatică, rezistentă la ulei și căldură, antiderapantă SRC, călcâi absorbant de energie
- * Bombeu de protecție din material compozit împotriva obiectelor în cadere, lamelă anti-perforație textilă
- * Confortabili, foarte ușori și 100% fără metal, cu proprietăți ESD
- * Căptușeală nețesută absorbantă, ventilată, cu plasă 3D
- * Brăț concepută din spumă HI-POLY detașabil, și gleznă buretată

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Antracit	Brant	Spuma HI-POLY
Greutate	555 g	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară-ă	Hidrofugă / Piele nubuk	Căptușeală-ă	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Compozit		
Talpă rezistent-ă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară-ă	EVA		
Talpa exterioră-ă	Cauciuc nitrilic		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Acești pantofi pot fi păstrați perfect. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul potrivit pentru cerințele specifice ale locului dvs. de muncă

Instrucțiuni de depozitare
Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucțiuni de spălare
Curatati regulat incaltamintea folosind perii de curatare.

Standarde

Încălțămintea de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip ITASLNB23026850	
Certificat emis de: INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy	
	EPI CAT. II
HRO	Talpă exterioră rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)
ESD	Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (EN 61340-5-1 standard)
EN ISO 20345:2022	Încălțăminte de protecție
S3S	S3S Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o zdrobire de 15.000 Newton+ zona închisă a călcâiului- proprietăți antistatice- capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului Rezistența la perforare:- Rezistența tălpii la perforare (min.1100 N și valoare individuală ≥ 950 N) - inserție nemetalică, ac de perforare cu diametrul de 3,0 mm+ inserție nemetalică de tip PS - rezistență la penetrare și absorbție de apă a feței- rezistență la perforare în funcție de tip- talpă exterioră cu crampoane
SR	Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)
FO	Rezistența la hidrocarburi