

Kültéri És Nedves

Bakancs



Leírás

- * kiváló víztaszító és vízgőzáteresztő, egy bőrből szabott, erős nubuk felsőrész
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC emelt csúszásbiztosságú, flexibilis kétrétegű PU talp
- * ergonomikus kialakítás egész napos hordáshoz: könnyű súly, szélesebb rüsztt és orr kiképzés
- * ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jó nedvszívó és gyorsan száradó, szellőző belső bélés, illetve végig szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv



Termékelőnyök

- * kiváló víztaszító és vízgőzáteresztő, egy bőrből szabott, erős nubuk felsőrész
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC emelt csúszásbiztosságú, flexibilis kétrétegű PU talp
- * sárlepergető talpmintázat, tartós fűzővezetők

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TREK36	36	10
9TREK37	37	10
9TREK38	38	10
9TREK39	39	10
9TREK40	40	10
9TREK41	41	10
9TREK42	42	10
9TREK43	43	10
9TREK44	44	10
9TREK45	45	10
9TREK46	46	10
9TREK47	47	10
9TREK48	48	10

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

DIY

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna
Szín 2	Piros
Felsőrész	Nubuk bőr
Köztalp	PU
Talp	PU
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EN ISO 20347:2012

O2

EPI CAT. II

Munkalábbeli

O2 Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrés + energiaelnyelő sarok + antisztatikus tulajdonság + + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Disztribútori bélyegző

MAJ 22/12/2021