

Cod articol **9SIBE**

Exterior

Înalt

Cizme



Beneficii

* partea superioară din piele de bovină neagră, hidrofugă * bombeu și lamelă antiperforație din oțel * talpă antistatică, rezistentă la ulei, antiderapantă SRC * captușeală de iarnă izotermă (CI)

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9SIBE37	37	6
9SIBE38	38	6
9SIBE39	39	6
9SIBE40	40	6
9SIBE41	41	6
9SIBE42	42	6
9SIBE43	43	6
9SIBE44	44	6
9SIBE45	45	6
9SIBE46	46	6
9SIBE47	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Exterior din piele integrală de bovină, de culoare neagră, hidrofugă, carâmb înalt și șiret pe toată lungimea * bombeu și lamelă anti-perforație din oțel * talpă antistatică din PU, în două straturi, rezistentă la uleiuri, antiderapantă SRC * căptușeală de iarnă izotermă pe tot interiorul * certificare împotriva frigului (CI) * limba și zona maleolară buretate, întăritură exterioară în partea din spate pentru protecție a tendonului lui Ahile * găuri pentru șiret lipsite de metal, branțuri confortabile

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

Construcții
Docuri
Supervizor șantier
Logistică
Industrie

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Brant	Detaşabilă, blană artificială şi
Greutate	736 g		spumă
Partea superioară	Piele integrală	Ansamblul principal	Injectat
Bombeau	Oţel	Închidere	Închidere cu şiret
Talpă rezistentă la perforare	Oţel	Căptuşeală	Blană artificială
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioră	PU		

Instrucţiuni de utilizare şi depozitare

Instrucţiuni de utilizare

Aceşti bocanci pot fi perfect depozitaţi. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecţii vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeţi modelul potrivit pentru cerinţele specifice ale locului dvs. de muncă.

Instrucţiuni de depozitare

Aşezaţi cizmele, atunci când nu sunt folosite, într-un loc uscat, curat şi aerisit. Timpul influenţează toate materialele şi chiar dacă s-au folosit doar materii prime de primă clasă, nu se recomandă depozitarea mai mult de 3 ani.

Instrucţiuni de spălare

Curăţaţi în mod regulat bocancii folosind o perie de curăţat, frecvenţa de operare trebuie precizată în funcţie de postul de lucru şi efectuaţi un tratament superior periodic cu un luciu adecvat care conţine grăsime, ceară, silicon etc.

Standarde

Încălţăminte de protecţie este conformă cu echipamentul de protecţie individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/03/22/0428

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Încălţăminte de protecţie

S3 Cerinţe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul şi 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălţăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforaţie rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea si absorbţia apei

SRC

Talpă exterioră rezistentă la alunecare pe suprafeţe ceramice sau din oţel, umezite cu soluţie de curăţare sau glicerol

CI

Încălţăminte izolată împotriva frigului (30 minute la -20°C)