

Kültéri És Nedves

Félcipő



Termékelőnyök

- * Párnázott szártető és cipőnyelv
- * Kiemelt sarok: biztonság a létrán
- * Trekking stílusú modell

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TRIP36	36	10
9TRIP37	37	10
9TRIP38	38	10
9TRIP39	39	10
9TRIP40	40	10
9TRIP41	41	10
9TRIP42	42	10
9TRIP43	43	10
9TRIP44	44	10
9TRIP45	45	10
9TRIP46	46	10
9TRIP47	47	10
9TRIP48	48	10

Leírás

- * Párnázott szártető és cipőnyelv: kényelem és stabilitás
- * Kiemelt sarok növeli a stabilitást például létrán történő közlekedésnél
- * Trekking stílusú modell
- * 2 pár cipőfűző (piros és fekete)
- * Nubuk bőr felsőrész
- * Szellőző és nedvszívó 3D hálós bélés
- * Acél orrmerevítő és rozsdamentes acél átszúrás elleni talplemez
- * Antisztatikus és olajálló kétrétegű PU talp

Súly: 648 g

Szín: barna / piros

Alkalmazási
ágazatokKönnyűipar (textil- és bőripar, plasztika,
gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)Elektromos és elektronikus felszerelések
és gépek gyártása

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talpbetét	Kivehető, textil felületű habszivacs talpbetét
Szín 2	Piros	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Nubuk bőr	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LECFI00374836**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega \leq A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 25/03/2022