

Kültéri És Nedves

Bakancs



Termékelőnyök

- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC emelt csúszásbiztosságú, flexibilis kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő és átszúrás elleni talplemez
- * sárlepergető talpmintázat, tartós fűzővezetők
- * ergonomikus kialakítás egész napos hordáshoz: könnyű súly, szélesebb rüsztt és orr kiképzés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TURA36	36	10
9TURA37	37	10
9TURA38	38	10
9TURA39	39	10
9TURA40	40	10
9TURA41	41	10
9TURA42	42	10
9TURA43	43	10
9TURA44	44	10
9TURA45	45	10
9TURA46	46	10
9TURA47	47	10
9TURA48	48	10

Leírás

- * kiváló víztaszító és vízgőzáteresztő, egy bőrből szabott, erős nubuk felsőrész
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC emelt csúszásbiztosságú, flexibilis kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő és átszúrás elleni talplemez
- * ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jó nedvszívó és gyorsan száradó, szellőző belső bélés, illetve végig szivaccsal párnázott bokarész és békanyelv

Alkalmazási
ágazatok

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása

Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talpbetét	Kényelmes. kivehető, nedvszívó talpbetét
Szín 2	Piros	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Nubuk bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmervítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételeknek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző