

Többcélú Használatra

Félcipő



Leírás

- * biztonsági védőlábbelik jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp
- * szélesebb orr kiképzés, ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés, illetve a bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott
- * sárlepergető talpmintázat, erős fűző, tartós fűzővezetők

Alkalmazási
ágazatok

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Termékelőnyök

- * biztonsági védőlábbelik jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9VELE35	35	10
9VELE36	36	10
9VELE37	37	10
9VELE38	38	10
9VELE39	39	10
9VELE40	40	10
9VELE41	41	10
9VELE42	42	10
9VELE43	43	10
9VELE44	44	10
9VELE45	45	10
9VELE46	46	10
9VELE47	47	10
9VELE48	48	10

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Szín 2	Zöld		
Felsőrész	Színbőr	Kiemelt sarok	
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kényelmes és nedvszívó talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		
Rögzítés	Fűzős		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O2

SRC

Munkalábbeli

O2 Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrés + energiaelnyelő sarok + antisztatikus tulajdonság + + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző