

Műszaki adatlap

VERONA S2 SRC

Cikksz 9VERO

Többcélú Használatra

Félcipő



Leírás

- * biztonsági védőlábbelik jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesebb orr kiképzés
- * ütődéselnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés, illetve a boka rész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott

Alkalmazási ágazatok

Mechanikai gyártás (autó- és gépjármű ipar, űrtechnológia, stb)

Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY



Termékelőnyök

- * antisztatikus, olaj- és saválló, emelt szinten SRC csúszásbiztos, hajlékony, kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9VERO35	35	10
9VERO36	36	10
9VERO37	37	10
9VERO38	38	10
9VERO39	39	10
9VERO40	40	10
9VERO41	41	10
9VERO42	42	10
9VERO43	43	10
9VERO44	44	10
9VERO45	45	10
9VERO46	46	10
9VERO47	47	10
9VERO48	48	10

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Fűzős
Szín 2	Zöld	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Felsőréssz	Színbőr		
Orrmerevítő	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, kényelmes textil felületű talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S2

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző