

Általános kézvédelem és precíziós munkák



Leírás

- * 13-as kötésű, piros, kopásálló poliészter alapkesztyű
 - * tenyerén érdesített, csúszásbiztos fekete latex mártás
 - * gumírozott mandzsetta, szellőző kézhát
 - * kiválóan alkalmas intenzív fizikai munkákhoz akár nedves körülmények közt is
- EN 388:2016 3121x

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar (acél- és fém
megmunkálás, papíripar, beton,
gipsz, stb)

Könnyűipar (textil- és bőripar,
plasztika, gumi, bútorgyártás,
luxuscikkek, stb)

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, boltok, ártérvek, tisztító)

Alkalmazási területek

Alkalmas minden általános vagy
finomabb munkára nedves
körülmények között: építőipar (víz-,
gáz-, és fűtés-, szaniter-, vagy
csövek szerelése), építkezések, zöld
területek karbantartása.

Termékelőnyök

- * mechanikai védelem
- * csúszás elleni védelem
- * nedvesség elleni védelem
- * szellőző kézhát

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
GAN1LACI07	7	10	100
GAN1LACI08	8	10	100
GAN1LACI09	9	10	100
GAN1LACI10	10	10	100
GAN1LACI11	11	10	100

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Piros
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliészter
Alapkesztyű anyaga 2	
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Alapkesztyű kidolgozása	Krepp
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/2449/162/12/19/3734

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



3.1.2.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 21/02/2022