

Szintetikus csizmák

PVC

Csizma



PUROFORT®



Termékelőnyök

- * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz és nedves körülmények között
- * csizmabéléssel téliesíthető
- * acél lábujjvédő, boka- és sarokerősítés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
GAND79940	39-40	
GAND79941	41	
GAND79942	42	
GAND79943	43	
GAND79944	44-45	
GAND79946	46	
GAND79947	47	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz és nedves körülmények között az EN ISO 50321 szabvány szerint - o. osztály
- * szigetelő PVC-nitrilgumi alapanyag, amely ellenáll a savaknak, lúgoknak, olajnak, állati- és növényi zsíroknak, vérnek
- * jól látható fehér felsőrész, csúszásbiztos zöld talp
- * acél lábujjvédő, boka- és sarokerősítés

Alkalmazási
ágazatok

Mechanikai gyártás

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Energiaipar

Karbantartás

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Megerősítés helye	Sarok
Szín 2	Zöld		
Felsőrész	Acifort		
Talp	Acifort		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. III

EN ISO 20345:2011

SB

Biztonsági védőlábbeli

SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

FO

Szénhidrogén-ellenállás