

Dunlop

Csizma



Termékelőnyök

- * -20°C-ig használható, csizmabéléssel téliesíthető
- * energiaelnyelő sarok, csúszásbiztos, öntisztuló talp
- * sav-, lúg- és olajálló, ellenáll állati eredetű zsíroknak és növényi olajoknak
- * acél lábujjvédő és acél talplemez, valamint átszúrás elleni bokaerősítése a maximális biztonság érdekében

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
GAND95236	36	
GAND95237	37	
GAND95238	38	
GAND95239	39	
GAND95240	40	
GAND95241	41	
GAND95242	42	
GAND95243	43	
GAND95244	44	
GAND95245	45	
GAND95246	46	
GAND95247	47	

Leírás

- * PVC plusz nitrilgumi alapanyagú, antistatikus védőcsizma, ami -20°C-ig használható, csizmabéléssel téliesíthető
- * acél lábujjvédő és acél talplemez, valamint átszúrás elleni bokaerősítése a maximális biztonság érdekében
- * energiaelnyelő sarok, csúszásbiztos, öntisztuló talp
- * sav-, lúg- és olajálló, ellenáll állati eredetű zsíroknak és növényi olajoknak

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Olaj- és gázkitermelés

Nehézipar (acél-és fém megmunkálás,
papíripar, beton, gipsz, stb)

Vegy- és gyógyszeripar

Regionális/közhatalom hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld
Felsőrész	PVC
Orrmerevítő	Acél
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

Biztonsági védőlábbeli

S5 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega$ A < $1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + mintázott járótalp + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 29/09/2021