

Dunlop

Csizma



EU MÉRŐLEGEZÉSI NYILVÁNTARTÓ

Product Name: Dunlop Purofort+ D760933
 Size: 36 - 43

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Dunlop Purofort+ D760933, declares that the product is in conformity with the requirements of the following standards:

EN 15040:2007 (Safety shoes)

Dated: 14.05.2020



PUROFORT

Termékelőnyök

- * flexibilis, szélesebb rüsz és orr, egész napos hordáshoz
- * kiemelkedő hőszigetelő képesség, alacsony hőmérsékleten is változatlan komfort
- * Biagoli Ibitech(R) nedvszívó talpbetét

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
GAND95736	-	
GAND95737	-	
GAND95738	-	
GAND95739	-	
GAND95740	40	
GAND95741	41	
GAND95742	42	
GAND95743	43	
GAND95744	44	
GAND95745	45	
GAND95746	46	
GAND95747	47	
GAND95748	48	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * rendkívül könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU anyag, ami biztosítja a kiváló csúszásbiztosságot, kopás- és vegyszerállóságot
- * antistatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós erőt csillapító speciális betét
- * Biagoli Ibitech(R) nedvszívó talpbetét
- * injektált TPU-val erősített boka.

Alkalmazási ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Nehézipar (acél-és fém megmunkálás, papíripar, beton, gipsz, stb)

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín
Felsőrész

Zöld
Purofort

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O4

SRC

CI

Munkalábbeli

O4 Munkacsizma= Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés) + zárt kéregrész + energiaelnyelő sarok + antistatikus tulajdonság

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Disztribútori bélyegző

MAJ 23/06/2022