

Szintetikus csizmák

PU

Csizma



Termékelőnyök

- * flexibilis, szélesebb rüsz és orr, egész napos hordáshoz
- * kiemelkedő hőszigetelő képesség, alacsony hőmérsékleten is változatlan komfort
- * Biagoli Ibitech(R) nedvszívó talpbetét

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
GAND95837	37	6
GAND95838	38	6
GAND95839	39	6
GAND95840	40	6
GAND95841	41	6
GAND95842	42	6
GAND95843	43	6
GAND95844	44	6
GAND95845	45	6
GAND95846	46	6
GAND95847	47	6
GAND95848	48	
GAND95849	49	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * rendkívül könnyű, hajlékony, hosszú élettartamú PU anyag, ami biztosítja a kiváló csúszásbiztosságot, kopás- és vegyszerállóságot
- * antisztatikus, energiaelnyelő talprészbe beépített, torziós erőt csillapító speciális betét
- * Biagoli Ibitech(R) nedvszívó talpbetét
- * Full Safety: acél lábujjvédős és talplemezes kivitel és injektált TPU-val erősített boka.

Alkalmazási
ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Nehézipar

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Purofort		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Talp	Purofort		
Talpbetét	Biagoli Ibitech nedvszívó talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S5

Biztonsági védőlábbeli

S5 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + mintázott járótalp + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

CI

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Disztribútori bélyegző

MAJ 13/01/2023