

Lunettes de protection



K

UV

T

Les +

Vision panoramique
Pont nasal antiglisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60310	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Emballage individuel

DESCRIPTION

Lunettes de sécurité FIXLUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitements anti-UV et anti-rayure normé K, résistance aux températures extrêmes, monture en nylon, branches ajustables par torsion, protection latérale enveloppante

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Branches	Ajustables en longueur
Poids	40g	Teinte	Incolore
Oculaire	Polycarbonate 2,4mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	2-1.2 1FTK	Couleur	Bleu
Monture	Nylon, ajustable	Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K
Marquage monture	FT		Traitement anti-UV
Matériau branche	Nylon		Resistance aux températures extrêmes

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162364

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR