

Általános És Intenzív Munkához

Textil / Bőr



Termékelőnyök

- * erős mechanikai védelem
- * artéria-, köröm- és ökölcsontvédő* hosszú élettartam

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
148	8	10	60
155	10	10	60
155_11	11	10	60
155L	12	10	60

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

- * 1,2 mm vastagságú, kiváló szürke marhahasíték
 - * erős, piros vászon kézhát és mandsetta
 - * rendkívül nagy igénybevételre tervezett, tartós védőkesztyű
 - * artéria-, köröm- és ökölcsontvédő
- EN 388:2016 3144x

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Általános és intenzív anyagmozgatás, raktáros tevékenység (raktározás, dobozok és ládák kezelése), nehéz kerti munkák, faipari szakmunkák (fakitermelés, ácsmunka), építőipari tevékenységek és közművesítés (pl. kőművesmunka).

Lásd még

Változat



MO155

Műszaki tulajdonságok

Szín	Piros	Bélés anyaga	Bolyhozott pamut
Szín 2	Szürke	Mandzsetta típusa	Biztonsági mandzsetta /
Formai kialakítás	Kesztyű		Egyenes kialakítás
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények	Kesztyű vastagsága - mm	1.0 - 1.2mm
Kesztyű típusa	Varrott kesztyű		
Alapkesztyű anyaga	Marha hasítékbőr, pamut		
Kesztyű felépítése	Rakodó kesztyű		
Tenyér alapanyaga	Bőr		
Tenyéren található bőr típusa	Marhabőr		
Tenyéren található bőr	Hasítékbőr		
kidolgozása			
Kézhát alapanyaga	Pamut		
Kézhát alapanyaga	Pamut vászon		
Megerősítés területe	Hátrész		
Megerősítés alapanyaga	Bőr / hasíték		

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/12296-02/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



3.1.4.4.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 24/02/2022