

Lunettes de protection



K

UV

T

Les +

Vision panoramique
Branches réglables
Pont nasal antiglisse
Protection latérale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60513	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60510

MO60516

DESCRIPTION

Lunettes de protection STYLUX. Oculaire teinté courbé en polycarbonate, monture et branches en nylon, ajustement de l'angle et de la longueur des branches, pont nasal anti-glisse, protection latérale enveloppante

SECTEURS

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et
logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	29g
Oculaire	Polycarbonate 2,3mm
Marquage oculaire	5-3.11FTK
Monture	Nylon + polycarbonate
Marquage monture	FT
Matériau branche	Nylon

Branches	Ajustables en hauteur et en longueur
Teinte	Solaire
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir
Caractéristiques	Traitement anti rayure normé K Protection solaire
Autres caractéristiques	SPORTS

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162352

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR