

Antichutes à rappel automatique

Antichutes à rappel automatique personnels



Les +

- * S'utilise dans n'importe quelle direction
- * Peut être connecté au niveau des pieds
- * Capacité 140 kg en facteur 0,1 et 2

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
7SOLA10NSI	4

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Boîte individuelle

EXEMPLES D'APPLICATION

- * Travaux en hauteur avec risques de chute verticale et travaux sur plan horizontal
- * Permet une grande liberté de mouvement et un tirant d'air réduit
- * Élément de connexion dans un système d'arrêt de chute

DESCRIPTION

Caract.	Peut être utilisé en facteur de chute 0,1 et 2. Capacité 140 kg, même en facteur 2.	Carter	Carter polymère résistant avec émerillon et mousqueton automatique en aluminium
Autres caract.	Tirant d'air : 4 m	Longe	Sangle en PE-HD 20 mm de 2 m avec connecteur aluminium grande ouverture 60 mm
Poids	1,2 kg	Longueur	2 m
Durée de vie	10 ans	Absorption	< 6 kN
		Capacité	Utilisateur de 140 kg
		Résistance à la rupture	> 15 kN

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14604-02/E01-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. EPI III

EN360:2002

Antichutes à rappel automatique