

Réf. 1LACC00

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



Les +

Jauge 15 : Souplesse et dextérité
Forme ergonomique
Excellent grip en milieu sec et humide
Double enduction latex : étanchéité maximale

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LACC00007	7	10	100
1LACC00008	8	10	100
1LACC00009	9	10	100
1LACC00010	10	10	100
1LACC00011	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochant

DESCRIPTION

Tricot bleu sans couture à base de polyamide,
Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit,
Forme ergonomique,
Poignet tricot

SECTEURS

Industries légères
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulations fines en milieu humide : industrie du bâtiment (travaux de plomberie, chauffagiste, sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations), manutention en extérieur (gros oeuvre, travaux publics, agriculture, travaux nautiques...) maintenance et entretien d'espaces verts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Bleu	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Bleu Foncé		
Forme	Gant		
Environnement	Milieu humide		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	Polyamide		
Niveau de l'enduction	Main		
Matière de l'enduction	Latex		
Finition de l'enduction	lisse		
Niveau de l'enduction 2	Paume		
Matière de l'enduction 2	Latex		
Finition de l'enduction 2	mousse		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/08/21/1432

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

3.1.3.1.A.

EN407:2020



X.1.X.X.X.X

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection et autres équipements protecteur de la main contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)