

Lunettes de protection



Les +

Vision panoramique
Protection latérale
Flexible

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf. | Taille | Sachet | Carton |
|-------|--------|--------|--------|
| 60554 | - | 10 | 120 |

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60559

DESCRIPTION

Lunettes de sécurité, vision panoramique, oculaire teinté, protection latérale monobloc

SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Forme | Lunettes de protection | Branches | Non ajustables |
| Poids | 23g | Teinte | Solaire |
| Oculaire | Polycarbonate 2.4 mm | Risque principal | Protection de la vue |
| Marquage oculaire | 5-4.1FTN | Couleur | Fumé |
| Monture | Polycarbonate | Caractéristiques | Vision panoramique |
| Marquage monture | FT - CAT. 4 | | Traitement anti-UV |
| Matériau branche | Polycarbonate | Autres caractéristiques | Traitement anti-buée de type N CLASSIQUES |

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE23162571

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

ISO 12312-1:2013

Filtre de protection solaire pour le loisir et le sport