coverguard®

Műszaki adatlap

DRY PU ENERGY

Cikksz 9DUEN80

Szintetikus csizmák | PU







Csizma



Termékelőnyök

Könnyű és rugalmas, egész napos használatra alkalmas
Formázott talpmintázat és kiemelt sarok a tökéletes tapadásért
Kiváló hideg elleni szigetelés
Antibakteriális bélés
Illatosított komfort talpbetét

Leírás

A DRY'PU ENERGY (S5 CI SRC) biztonsági csizma PU-ból készült, antibakteriális béléssel. Kompozit orr, textil közbenső réteg (fém nélkül) ütés/penetráció ellen. PU talp + TPU betét, hideg ellen szigetelt -20°C-ig. Ideális mezőgazdaság, energia, építőipar számára.

Alkalmazási ágazatok

- Földművelés, erdészet és halászat
- Energiaipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Infrastruktúra és építőipar

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9DUEN80036	36	5
9DUEN80037	37	5
9DUEN80038	38	5
9DUEN80039	39	5
9DUEN80040	40	5
9DUEN80041	41	5
9DUEN80042	42	5
9DUEN80043	43	5
9DUEN80044	44	5
9DUEN80045	45	5
9DUEN80046	46	5
9DUEN80047	47	5
9DUEN80048	48	5
9DUEN80049	49	5

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Műszaki tulajdonságok

Szín	Zöld
Szín 2	Fekete
Súly	1 074 g
Felsőrész	Poliuretán
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	Kivehető, habosított és illatosított talpbetét
Kiemelt sarok	

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2163-PPE-2319/R2/E3**

A tanúsítványt kiadta Universal Sertifikasyon Uygunluk Değerlendirme A.Ş. (2163) Tatlısu Mah. Arif Ay Sk. No:16-3 Umraniye-Istanbul TURKEY

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S5S	Biztonsági védőlábbeli
HI	Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
LG	Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 10/11/2026