

Réf. MO60560

Lunettes de protection



K

UV

T

### Les +

Vision panoramique, Confort :  
branches bi-matière avec embouts  
anti-glisse  
Branches flexibles auto-ajustables,  
Pont nasal anti-glisse

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60560	-	10	120

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochant

*A voir également*

### VARIANTES



MO60563

### DESCRIPTION

Lunettes de protection SOFTILUX. Oculaire teinté courbé en polycarbonate, branches en polycarbonate intégrant des inserts souples en nylon, protection latérale, pont nasal anti-glisse

### SECTEURS

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et  
logistique

Services et distribution

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Branches	Non ajustables
Poids	22g	Teinte	Incolore
Oculaire	Polycarbonate 2,4mm	Risque principal	Protection de la vue
Marquage oculaire	2-1.2 1FTK	Couleur	Incolore
Monture	Polycarbonate	Couleur 2	Noir
Marquage monture	FT	Caractéristiques	Traitement anti-rayures normé K Traitement anti-UV
Matériau branche	Nylon + polycarbonate	Autres caractéristiques	SPORTS

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162351

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR