

Réf. MO60563

Lunettes de protection



Les +

Vision panoramique, Confort :
branches bi-matière avec embouts
anti-glisse
branches flexibles auto-ajustables,
Pont nasal anti-glisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60563	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60560

DESCRIPTION

Lunettes de protection SOFTILUX. Oculaire teinté courbé en polycarbonate, branches en polycarbonate intégrant des inserts souples en nylon, protection latérale, pont nasal anti-glisse

SECTEURS

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et
logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	22g
Oculaire	Polycarbonate 2.4 mm
Marquage oculaire	5-3.11FTK
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	FT
Matériau branche	Nylon + polycarbonate

Branches	Non ajustables
Teinte	Solaire
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Noir
Caractéristiques	Traitement anti-rayures normé K Protection des rayons du soleil Résistance aux températures extrêmes
Autres caractéristiques	SPORTS

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162351

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel

TAMPON DISTRIBUTEUR