

FICHE TECHNIQUE

CHIMILUX

Réf. MO60600

Lunettes masques









Les +

Aération indirecte (4 aérateurs réglables)

Elastique réglable

Compatible avec le port de lunettes

de correction

Protection liquides

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton 60600 - 20 200

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO60599

DESCRIPTION

Lunettes masque CHIMILUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-buée N, monture en PVC souple, 4 aérateurs réglables pour une protection des poussières et des projections chimiques

SECTEURS

Constructions mécaniques

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme Lunettes masques

Poids 759

Oculaire Polycarbonate 1,7mm

Marquage 1BN

oculaire

Monture PVC souple

Marquage 3B

monture

Teinte Incolore

Risque principal Protection de la vue

Couleur Vert

Caractéristiques Traitement anti-buée normé N

Protection contre les liquides

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 830445

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9-1066 EP Amsterdam Netherlands

C€ EPI CAT. II

EN166:2001 Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques,

résistance aux chocs/impacts)

ANSIZ87.1

3В

MAJ 30/10/2025