

Cod articol **9PROY**

Exterior

Înalt

Cizme



S3

SR

FO



Beneficii

- * căptușeală subțire, respirabilă.
- * brant buretat.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9PROY38	38	5
9PROY39	39	5
9PROY40	40	5
9PROY41	41	5
9PROY42	42	5
9PROY43	43	5
9PROY44	44	5
9PROY45	45	5
9PROY46	46	5
9PROY47	47	5

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

Partea superioară din piele integrală
Bombeu din oțel și lamelă anti-înțepătură din oțel
Talpă din PU izolatoare la rece
Talpă exterioară rezistentă la hidrocarburi
Talpă exterioară antistatică
Toc cu absorbție de energie

Zone de aplicare

- Explorări miniere
- Extragerea petrolului și gazelor
- Energetică (producție și distribuție)
- Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Exemple de aplicații

constructor, slater, agent de rampă,
manipulator de bagaje,
supraveghetor de șantier, docker, ...

Caracteristici tehnice

Culoare	Maro	Brant	Detaşabil, textil și spumă buretată
Greutate	832 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele integrală	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		
Talpa exterioară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Această încălțăminte poate fi perfect conservată. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie. Frecvența de operare trebuie precizată în funcție de stația de lucru

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0870 EXT 01/05/21

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi