

Multiusos

Alta

Botas



Las ventajas

- * Parte superior impermeable
- * Protección contra rozaduras en la parte delantera y trasera
- * Plantilla de confort de espuma con almohadillas: mayor comodidad

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9ALU160036	36	
9ALU160037	37	6
9ALU160038	38	6
9ALU160039	39	6
9ALU160040	40	6
9ALU160041	41	6
9ALU160042	42	6
9ALU160043	43	6
9ALU160044	44	6
9ALU160045	45	6
9ALU160046	46	6
9ALU160047	47	6
9ALU160048	48	

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9ALL160

Descripción

ALUNI combina ligereza y look deportivo. Equipada con una suela de goma EVA / nitrilo, esta zapatilla es extraordinariamente flexible. La suela de confort de espuma HI-POLY y sus almohadillas garantizan una gran comodidad de uso. Su parte superior de tela Oxford es impermeable.

Sectores

Industria ligera (textil, piel, plástico, caucho, muebles, lujo, etc.)

Obras menores en edificios

Bricolaje

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Características técnicas

Color	Negro	Plantilla	de espuma con almohadillas
Color 2	Amarillo	Material de refuerzo	TPU
Peso	522 g	Posición de refuerzo	Talón / Frente
Parte superior	Oxford	Cierre	Lazada
Puntera de protección	Composite	Forro	Punto 3D con microventilación
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	EVA		
Suela exterior	Caucho nitrilo		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Estos zapatos solo pueden cumplir con sus características protectoras si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. Antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y probárselos. Le recomendamos elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente usando cepillos, trapos etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 0075/1747/161/06/20/1832

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Calzado de seguridad

S3 Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación

SRC

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

COVERPERF - Damping



Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.

Sello del distribuidor