

Exterior

Alta

Botas



Las ventajas

- * Con relleno para una mejor sujeción.
- * Talón definido para una mayor estabilidad en escaleras.

Embalaje de compra

Ref.	Tallas	Caja
9AVEH38	38	10
9AVEH39	39	10
9AVEH40	40	10
9AVEH41	41	10
9AVEH42	42	10
9AVEH43	43	10
9AVEH44	44	10
9AVEH45	45	10
9AVEH46	46	10
9AVEH47	47	10

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

Véase también

Alternativa



9AVEL

Descripción

aventurine es un zapato de seguridad de gran altura en piel piel for acolchado a la altura del maleolo protector y la lengüeta. su suela exterior proporciona una gran estabilidad gracias a su resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero y cerámica. este modelo está equipado con una puntera de material compuesto y una entresuela textil contra la perforación, promoviendo su ligereza y flexibilidad.

Sectores

Infraestructuras, obras y trabajos públicos

Obras menores en edificios

Transporte (excepto fabricación) y logística

Servicios y distribución (tiendas, hoteles/restaurantes, limpieza, talleres mecánicos, etc.)

Ejemplos de aplicaciones

portero, conductor de entrega

Características técnicas

Color	Negro	Confección principal	Inyectado
Peso	603 g	Cierre	Lazada
Parte superior	Cuero plena flor	Forro	Material no textil absorbente
Puntera de protección	Composite	Talón definido	
Plantilla antiperforación	Tejido		
Plantilla intermedia	PU		
Suela exterior	PU		
Plantilla	Plantilla fija de tejido y espuma.		

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

estos zapatos solo pueden estar en conformidad con sus características de protección si se ajustan perfectamente y si están bien conservados. antes de su uso, realizar una inspección visual para comprobar que están en perfecto estado y realizar un montaje. es recomendable elegir el modelo más adecuado a las necesidades específicas de su puesto de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. no se recomienda un período de almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

limpiar los zapatos regularmente con cepillos, trapos, etc. encere periódicamente la parte superior con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo LECFI00377774

emitido por INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Calzado de seguridad

S3 Requisitos básicos: una puntera de protección resistente a golpes de 200 Julios y aplastamientos de 15 000 Newtons + talón cerrado + calzado antiestático de 0,1 M A < 1000 M + Suela exterior resistente a los aceites y a los hidrocarburos + talón absorbedor de energía 20 Julios + suela antiperforación resistente a una presión de 1100 Newtons + parte superior resistente a la penetración y absorción de agua + suela con crampones + plantilla antiperforación

Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente

Sello del distribuidor