

### Lunettes masques



N

UV

0%  
METAL

3

4

### Les +

Monture PVC souple  
Aération indirecte  
Large bandeau élastique réglable  
Protection liquides et poussières

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
60660	-	10	50

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochant

*A voir également*

### VARIANTES



MO60661

### DESCRIPTION

Lunettes masque HUBLUX. Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-UV, anti-buée N, monture en PVC souple avec résistance mécanique et chimique, 3 canaux d'aération indirecte, bandeau élastique ajustable

### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes masques	Aération	3 aérateurs anti-poussières
Poids	141g	Risque principal	Protection de la vue
Oculaire	Polycarbonate 2,0mm	Couleur	Bleu Clair
Marquage oculaire	2-1.2 2BN	Couleur 2	Noir
Monture	PVC souple	Caractéristiques	Traitement anti-buée normé N
Marquage monture	3.4 B		Traitement anti-UV
Teinte	Incolore		Protection contre les liquides
			Protection contre les grosses particules

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type PPE22162359

Délivré par INSPEC International B.V. (2849) Beechavenue 54- 1119 PW Schiphol-Rijk Netherlands



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2003

Filtres pour l'ultraviolet

TAMPON DISTRIBUTEUR